



Electrolux

línea de Cocción Modular thermaline 90 - Top a gas 4 quemadores, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Top a gas 4 quemadores, 1 lado con alzatina



línea de Cocción Modular

thermaline 90 - Top a gas 4 quemadores, 1
lado con alzatina

589072 (MCGHABJOPO)

Top de 4 quemadores a
gas, mandos a un lado con
alzatina

Descripción

Artículo No.

4 QUEMADORES a gas de combustión optimizada, con dispositivo de fallo de llama, válvula manual de seguridad thermopar y protección de llama de encendido. Quemadores "flower flame", triple aro con diseño anti-obstrucciones. Válvulas de gas manuales que permiten control preciso intensidad de la llama. Rejilla de apoyo de gran tamaño en hierro fundido con aleta central para uso de sartenes varios tamaños. Bandeja colectora con desagüe para limpieza.

MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción.

Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza.

Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad.

Resistencia al agua IPX4.

Configuración: top, operada por 1 lado con alzatina.

Características técnicas


- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Válvulas de gas manuales con posiciones fijas que permiten un preciso control de la intensidad de la llama entre la posición más alta y más baja.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Resistencia al agua IPX4.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Quemadores con combustión optimizada. Quemadores flower flame, triple aro de llama con un diseño anti obstrucciones.

Construcción


- Cada quemador está equipado con una válvula manual de seguridad termopar y protección de la llama de encendido.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 2 mm y 3 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.

Aprobación:

Alzado




Planta



EQ = Tornillo equipotencial
 G = conexión de gas

Lateral



Gas

Potencia gas:

589072 (MCGHABJOPO) 136360 Btu/h (40 kW)

Opción del tipo de gas

Entrada de gas 1/2"

Info

Configuración operativo por un lado;Top

Potencia quemadores frontales 10 - 10 kW

Potencia de los quemadores traseros 10 - 10 kW

Dimensiones de los quemadores traseros - mm Ø 70 Ø 70

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm Ø 70 Ø 70

Dimensiones externas, alto 250 mm

Dimensiones externas, ancho 1000 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Peso neto 82 kg

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión (Modular - PNC 912499
Modular/Proth. Fijas), con alzatina ☐
- Apoyaplatos, 1000mm PNC 912528 ☐
- Apoyaplatos, 1000mm PNC 912558 ☐
- Plano de trabajo abatible, 300x900 mm PNC 912581 ☐
- Plano de trabajo abatible, 400x900 mm PNC 912582 ☐
- Estante lateral fijo, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Estante lateral fijo, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Estante lateral fijo, 400x900 mm PNC 912591 ☐
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912981 ☐
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912982 ☐
- Panel trasero 1000x700mm, para unidades y tops con alzatina PNC 913015 ☐
- Panel trasero 1000x800mm, para unidades y tops con alzatina PNC 913028 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913117 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913118 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda PNC 913208 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha PNC 913209 ☐
- Raíl de conexión en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913232 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913289 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913636 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913637 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913638 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913639 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913654 ☐