

Calandras Centrales

C-Flex IL feeder



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Características y ventajas

- Introdutor automático de 1 vía para piezas grandes de ropa plana
- Pinzas de introducción colocadas en sentido horizontal además de caja y mesa de aspiración para mejorar tanto la ergonomía como la productividad
- Cuchilla de estiramiento horizontal fija en todo el ancho de trabajo para conseguir una calidad de introducción óptima
- Conveyor de parada y estiramiento para mejorar la calidad de introducción
- Cepillos laterales de estiramiento que garantizan el mejor resultado en los bordes laterales
- Pinzas de introducción retráctiles para la alimentación manual de piezas pequeñas en la mesa de aspiración
- Bandejas plegables para la alimentación ergonómica de piezas pequeñas
- Cortina de luz de neón sobre todo el ancho de vía para mejorar las condiciones de trabajo
- Pantalla táctil Master de Electrolux para el control completo de toda la línea de planchado desde el introductor
- Colector de pelusa central para conseguir un puesto de trabajo limpio y seguro
- Disponible en 3000 mm o 3300 mm para una adaptación perfecta con su calandra C-Flex

Opciones principales

- Alimentación directa a la calandra C-Flex para máxima calidad y ahorro de espacio
- Indicación de bandas por rayo láser para introducción manual ergonómica en varias vías

Conexiones eléctricas y neumáticas	
Conexión eléctrica	400V 3N AC 50 Hz 5.2 kW 25 A
Conexión neumática	ø 8 mm con presión de 7 bares
Consumo neumático	12 l por objeto
Datos de transporte*	
neto, kg	1800
embalada, kg	1850
Dimensiones en mm	
A Anchura	4100
B Profundidad	2000
C Altura	1600
D	3060
E	460
F	3300
G	600
H	780-980
I	100
J	1060
K	1290

* Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

