



SSPFFV4

Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados/ Line terminal optional both sides

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construido en acero inox AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC 'S con densidad 40 kg/m³
- Placa fría contruida en acero AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios
- Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.
- Vitrina con una dotación de 6 (4 GN) o 9 (6 GN) parrillas de alambre plastificado
- Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de poca actividad
- Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatura uniforme
- Desescarche automático
- El intervalo de temperatura que se alcanza en la placa fría es de -4°C/+4°C
- Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada 0°C/+6°C
- Intervalo de temperatura en Vitrina +4°C/12°C
- No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN

TECHNICAL FEATURES

- Made of stainless steel AISI 304, with CFC-free injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density
- Cold plate made in AISI 304 stainless steel with 30 mm depth and sanitary rounded corners
- Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.
- Case includes 6 (4 GN) or 9 (6 GN) plastic-coated wire shelves
- Functions with a single refrigeration unit with two separate circuits, so that one area may be switched off during periods of low activity
- Ventilated refrigeration in the display cabinet and store to maintain a uniform temperature
- Automatic defrost
- Temperature range reached in the cold plate is from -4°C/+4°C
- Temperature range in the cold store 0°C/+6°C
- Temperature range in display cabinet +4°C/12°C
- Tray sliders, skirting and GN trays are not included

CON RESERVA NEUTRA · WITH NEUTRAL RESERVE

MODELOS MODELS	→	↗	↑						
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Cubeta Tank	Reserva refrigerada	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Potencia Power (W)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (T ³⁴ -10°C)	Precio Price (€)		
	SSPFAV4	1500x800x1890	NO	NO	230/50	817	1048		
	SSPFAV6	2250x800x1890	NO	NO	230/50	1067	1425		

CON RESERVA REFRIGERADA · WITH REFRIGERATED RESERVE

MODELOS MODELS	→	↗	↑						
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Cubeta Tank	Reserva refrigerada	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia Power [W]	Potencia Frig. Cooling capacity [W] [T ³⁴ -10°C]	Precio Price [€]		
	SSPFFV4 1500x800x1890	NO	SI	230/50	991	1208			
	SSPFFV6 2250x800x1890	NO	SI	230/50	1105	1425			

SSKTL

Terminal de línea / Line terminal

Opcional · Optional

Estante de cristal / Glass shelf (1 ud)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.