

Carros elevadores platos

Electrolux ofrece un sistema de distribución y envasado de comidas, ideal para hospitales y clínicas, que proporciona la solución perfecta a las necesidades más complejas y diversas. La flexibilidad, capacidad y eficacia del Sistema MD proviene de la amplia gama de equipamientos y accesorios disponibles para ofrecer innumerables posibilidades de instalación. El Sistema MD garantiza el transporte, conservación y distribución del alimento en perfectas condiciones en cuanto a higiene, temperatura y seguridad. Los modelos detallados en esta ficha técnica son elevadores de platos calientes de 2 ó 4 cilindros.



344107

FUNCIONALIDAD

- Carros elevadores de platos calientes.
- El mecanismo de elevación automática de las descargadoras utiliza muelles y guías y puede ajustarse añadiendo o quitando muelles del mecanismo, de modo que la bandeja o cesta superior se encuentre siempre a la altura adecuada para el operador.
- Modelos disponibles sólo en versión caliente:
 - 2 cilindros: 100 platos con diámetros de hasta 255 mm, 70 platos térmicos o 150 tapas térmicas.
 - 4 cilindros: 200 platos con diámetros hasta 255 mm, 140 platos térmicos o 300 tapas térmicas-
 - 2 estantes: 100 platos con diámetros hasta 310 mm
- Cable eléctrico en espiral extensible equipado con abrazadera de cable interna y gancho para fijación al carro.

- Calentamiento por convección con ventilador y resistencias blindadas.
- Regulación termostática (de 30 hasta 90 °C).
- Dos luces indicadoras, una para mostrar que el aparato está encendido (luz verde) y una para mostrar que los elementos se están calentando (luz naranja) .
- Aislamiento mediante la estructura de doble pared y paneles aislantes.
- Protección al agua IPX5.
- Esquinas internas redondeadas.
- Sistema HACCP que indica la temperatura de los alimentos, disponible como opcional.
- Todos los modelos cumplen las normas y están marcados con el símbolo CE.

FIABILIDAD




- Asa de tubo redondo, bastidor, superficie y paneles de acero inoxidable AISI 304 con acabado

Scotch Brite.




- Las cuatro esquinas del carro tienen paragolpes de goma.
- Ruedas con banda de rodamiento antiestática y antihuello de tecnopolímero y eje de resina de polímeros.
- 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro (2 con frenos).
- Asas ergonómicas de acero inoxidable 304 fijadas a la parte superior del carro.
- Caja de conexiones eléctricas totalmente extraíble que permite el lavado del carro con la máxima seguridad.
- Asas ergonómicas de acero inoxidable 304 fijadas a la parte superior del carro.

344106

344107



PEX344106



PEX344107

Electrolux MDS

Carros elevadores platos

GBE010

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

	MDLOPC06H 344106	MDLOPC08H 344107	MDLOPC07H 344110
LEYENDA			
EI - Conexión eléctrica	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60
CARACTERÍSTICAS			
Dimensiones externas - mm			
anchura	662	862	712
profundidad	711	711	811
altura	980	980	980
Vano			
temperatura - °C	+60/+80	+60/+80	+60/+80
Potencia - kW			
instalada-electrica	2.45	2.45	2.45
Rueda			
material	Cincado	Cincado	Cincado
diámetro	Ø 125	Ø 125	Ø 125
Peso neto - kg.	65	80	65
suministro voltaje	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60