

Lavadora Alto Centrifugado

W5600X

Características y ventajas

- **Características de Compass Pro® :**
 - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
 - Selección de idioma
 - Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado más frecuentes
 - Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- SuperBalance garantiza la estabilidad correcta en el centrifugado



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Paneles laterales de acero inoxidable
- Contador de monedas
- Inyector para cinco compartimentos
- Tercera válvula de entrada de agua

Especificaciones principales			W5600X	
Capacidad máx. factor de llenado 1:10	kg/lb		60/135	
Volumen del tambor,	litros		600	
diámetro	ø mm		980	
Centrifugado	rpm		630	
Factor G			220	
Alternativas de calentamiento, 230/400V	electricidad	kW	38/54	
	vapor		x	
	sin calent		x	
Datos de consumo "Normal 60°C"				
Ahorro*			Carga completa, 60 kg	Media carga, 30 kg**
Tiempo total	min		51	49
Consumo de agua (fría+caliente)	litros		380+100	360+80
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh		0.75/2.85/6.4	0.7/2.3/5.1
Consumo de vapor	kg		13.9	11.1
Humedad residual	%		60	66

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.
 ** En función de la presión del vapor.

Conexión eléctrica

Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado de A
Calentamiento eléctrico	220-230V 3 ~	50/60	35-38	36-40	100
	240V 3 ~	50/60	38	40	100
	380-400V 3 ~	50/60	35-38	37-40	63
	415V 3 ~	50/60	38	40	63
	380-415V 3 ~	50/60	51.7-54.0	53.7-56.0	100
Sin calentamiento o de calentamiento por vapor	220-415V 1/3 ~	60	-	2.6	10

Conexiones de agua y vapor

	W5600X
Válvulas de agua	DN 25
Presión del agua	kPa 200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min 110
Válvula de descarga	Ø mm 75
Capacidad de descarga	l/min 170
Válvula de vapor	DN 20
Presión de vapor	kPa 300-600

Requisitos del suelo

Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz 10.5
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN 10 ± 15.6

Niveles de sonido

Nivel de emisión acústica (IEC 60704-2-4)	
lavado	dB(A) 70
centrifugado	dB(A) 84

Emisión de calor

% de potencia instalada, máx.	5
-------------------------------	---

Datos de transporte**

Peso	kg neto 775
Volumen de transporte	m³ 3.2

Dimensiones en mm

A Anchura	1173
B(a) Profundidad	1951
B(b) Profundidad	1193
C Altura	1673
D	33
E	93
F	600
G	540
H	1370
I	125
J	255
K	227
L	87
M	85
N	802
O	103
P	1544
Q	1361
R	587

1 Panel de funcionamiento	6 Descarga
2 Diámetro de la puerta Ø 535 mm	7 Conexiones de entrada de líquidos
3 Cubeta del detergente	8 Conexión eléctrica
4 Agua fría	9 Conexión de vapor
5 Agua caliente	10 Inyector del suministro de detergente, polvo, lado derecho o izquierdo (opcional)

* Disponible en otros voltajes, véase el manual de instalación.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

