

Lavadora profesional

PW9C

Características y ventajas

- **El microprocesador Compass Pro® ofrece:**
 - Gran pantalla y un botón selector para la selección fácil de programas
 - Selección del idioma
- PW9C es una lavadora de gran capacidad adecuada para usuarios profesionales
- Cubeta de detergente con cuatro departamentos para la dosificación manual del detergente en polvo o líquido
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- Amplia abertura de la puerta que facilita la carga y la descarga
- Bomba de descarga
- Conexión eléctrica: trifásica o monofásica
- Mangueras de agua incluidas

Opciones

- Monedero para autoservicio: fichas o monedas
- Válvula de descarga



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales			PW9C	
Capacidad, máx.	kg/lb		9/20	
Extracción	r.p.m		1015	
Factor G			300	
Alternativas de calentamiento	eléctrico 3 AC	kW	5.4	
	eléctrico 1 AC	kW	3.6	
	sin calentamiento		X	
Consumos "Color 60°C" sin "Prelavado"*			5.4 kW	3.6 kW
Tiempo total	min.		50	54
Consumo de agua (fría/caliente)	litros		89/17	89/17
Consumo de energía (motor/calentamiento)	kWh		0.25/0.65	0.25/0.65

* Agua fría a 15°C y agua caliente a 65°C

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado de A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.1/3.1	10/16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	16/20
	220-240V 3 ~	50/60	3.0/4.3	3.1/4.5	10/16
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	10/16
	380-415V 3N ~	50/60	3.0/4.3	3.1/4.5	10
	440V 3 ~	60	7.5	7.6	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.6	10
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	1.0	10

Conexiones de agua y vapor		PW9C
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	150-400
Capacidad a 300 kPa	l/min	16
Válvula de descarga (opcional)	Ø mm	50/75
Capacidad de descarga (bomba) l/min		30
(Válvula de descarga) l/min		160
Tomas para detergente líquido externo (opcional)		3
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	16.9
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	1.4 ± 0.5
Niveles de sonido		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)	75/61
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)	60/46
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Peso	neto, kg	135
Volumen de transporte	m ³	0.81
Dimensiones en mm		
A Anchura		720
B Profundidad		1130
C Altura		1113
D1		352
D2		406
E		721
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1 Panel de control	6 Conexiones de entrada de líquidos	
2 Abertura de la puerta Ø 310 mm	7 Descarga	
3 Cubeta del detergente	8 Conexión eléctrica	
4 Agua fría	9 Conexión de vapor	
5 Agua caliente	10 Reutilización del agua	

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

